

ELETROBOMBAS SUBMERSÍVEIS DE DRENAGEM

CARACTERÍSTICAS: **ATENÇÃO:** Para trabalho contínuo a bomba terá de estar completamente submersa

Imersão mínima de sucção : 250 mm

Imersão máxima: 5 m

Temperatura do líquido 35°C

Isolamento classe F

APLICAÇÕES: Para águas limpas ou sujas com sólidos até 35mm
Construção com superfícies lisas e acesso fácil para limpeza, torna-se adequada para certos usos como ex. indústria alimentar

CONSTRUÇÃO: Eletrobombas submersíveis de turbina única em inox com saída vertical
ED-F: turbina de duas passagens, boia, térmico, condensador e cabo com tomada



Caudal Q					L/seg	0	0,8	1,7	2,5	3,3	4,2	5,0	5,8	6,7	7,2
					L/min	0	50,0	100,0	150,0	200,0	250,0	300,0	350,0	400,0	433,3
					m3/h	0	3	6	9	12	15	18	21	24	26
Código	Modelo	Diâmetro Ligação	P2 Kw	Amperagem		Altura manométrica (m.c.a.)									
20403900	ED 5F	1 1/2"	0,55	4,6	-	10,4	9	8	7,1	6,3	5,4	4,4	3,2	-	-
20403902	ED 5T			-	1,6										
20403908	ED 9F		0,9	6,6	-	12,9	11,6	10,5	9,5	8,7	7,8	6,9	5,9	4,7	4
20403910	ED 9T			-	2,3										

Código	Modelo	Preço	Uf	A(mm)	(Kg)	Ficha	Cabo
20403900	ED 5F	0,00	16	433	12	Sim	5 mts
20403902	ED 5T	0,00	-		10,3	Não	
20403908	ED 9F	0,00	25	458	14	Sim	10 mts
20403910	ED 9T	0,00	-		12,5	Não	