

Fiche produit



LEGRAND

Multiprise 6 prises cable 1,5m et 1,5mm² de section
REF. 694558 | EAN. 3414971945388

Multiprise avec 6 prises de courant. Couleur noir et noir/anthracite. Design et qualité par Legrand France.
> [Voir sur le e-catalogue](#)

Description

Multiprise avec 6 prises de courant. Couleur noir et noir/anthracite. Design et qualité par Legrand France.

Caractéristiques produit

- Rallonge multiprise avec 6 prises de courant standard germanique, 16A, 230V, 3680W
- 1 prise à 90° pour brancher un transfo sans condamner une autre prise
- Matière PP
- Cordon PVC noir 1,5M, 3x1,5mm²

Recommandations / restrictions d'usages

- Usage en intérieur

Les plus produits

Les + installation

- Rallonge multiprise à poser

Les + utilisation

- Produit à usage universel en intérieur

Avantages

- Bloc ultra-plat
- 1 prise à 90° pour brancher un transfo sans condamner une autre prise

Caractéristiques techniques

Forme de boîtier	Autre
Nombre de prises CEE 7/1 (sans contact de protection)	0
Nombre de prises avec contact de terre	6
Nombre de prises de courant avec contact de protection CEE 7/5 (type E)	0
Nombre de prises CEE 7/16 (EURO)	0
Nombre de prises pour appareils froids	0
Nombre de prises UK BS1363	0
Nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre, type K)	0
Nombre de prises type Bipasso (Italie)	0

Qualité du matériau	Thermoplastique
Sans halogène	Oui
Traitement antimicrobien	Non
Type de traitement de la surface	Non traité
Finition de la surface	Mat
Couleur	Noir
Numéro RAL (équivalent)	9017
Transparent	Non
Classe de protection (IP)	IP20
Résistance aux chocs (IK)	IK04

Nombre de prises type P11 (Italie)	0
Nombre de fiches type P17 (Italie)	0
Nombre de prises type P30 (Italie)	0
Nombre de prises type NEMA	0
Nombre de prises standard Suisse Type 13	0
Nombre de prises standard Suisse Type 15	0
Nombre de prises standard Suisse Type 23	0
Nombre de prises standard Suisse Type 25	0
Nombre de prises universelles multistandard	0
Avec eclips / protection enfant	Oui
Avec dispositif on/off	Non
Interrupteur différentiel	Non
Filtre anti-parasite réseau	Non
Nombre d'autres prises de courant	0
Nombre de raccordements USB	0
Avec microfusible	Non
Protection contre les surtensions	Non
Protection contre les surintensités	Non
Courant nominal	16 A
Puissance de raccordement max.	3680 W
Section de conducteur	1.5 mm²
Avec couvercle	Non
Matériau	Plastique

Type de raccordement au secteur	Fiche avec contact de protection CEE 7/4 (type F)
Longueur d'alimentation	1.5 m
Type d'execution de la fiche	Coudé
Raccordement direct possible (sans câble)	Non
Prise inclinée ou inclinable	Oui
Désignation NEMA	Sans
Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)	-5-35 °C
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Largeur	55 mm
Hauteur	38 mm
Profondeur	296 mm
Temperature de stockage (Min-Max)	-20-70 °C
Type de tension	AC
Tension nominale (Un) (Min-Max)	220-250 V
Neutre obligatoire	Oui
Type de connexion	Non applicable
Mode de pose	Non applicable
Objet connecté	Non

Documentation

Documentation technique

-  F03276FR-00.pdf | PDF (0.18Mo)
-  F03276EN-00.pdf | PDF (0.2Mo)

Certificats et agréments

-  EAC-TC-B22560/21 | (2.07Mo)
-  LGRP-02052-V01.01-EN.pdf | PDF (0.86Mo)
-  MEEI-UP 69262707 | (1.33Mo)
-  OC / CB-FR_708406 | (0.54Mo)