

FICHE TECHNIQUE

+338

COFFRET DIST (2x20) 40md P125 ENC



Dimensions LxHxP (mm)	475x375x125
EAN	5600307030196
Files x Modules	2x20
Application	Encastrée (ENC)
Nº Couvertures	2
Système de Verrouillage	1 poignée rotative en plastique plane
Couleur	Blanc - RAL 9010
Code Tarifaire	85381000
Poids Brut (Kg)	4.1
Volume (m³)	0.032

Matériaux

Enveloppe	Plastique - PSHI
Cadre et Porte	Aluminium laqué en blanc
Châssis	Aluminium
BORNIERS DE CONNEXION	Support en plastique et bornier de connexion en laiton

Protection et Sécurité

Classe d' Isolation	Classe II d'Isolation
Indice de Protection IP	54
Indice de Protection IK	07
GWT	850°C
Charge Statique	200kg/m³
Température d'Installation	Mín: -5°C Máx: 40°C

Caractéristiques Électriques

In	63A
Ue	230V/400V~
Ui	690V
Pde - 30K	39W
Fréquence	50Hz

Accessoires Inclus

Neutre	3x(1x25mm² + 9x16mm²)
Nº Borniers de Connexion	
Terre	3x(1x25mm² + 9x16mm²)
Nº Borniers de Connexion	
Obturateurs	1x12md
Étiquettes de Marquage	Oui

Dispositions Normatives

Normes	EN 62208
Directive	2014/35/UE
Règlements	RTIEBT

Nota: L'image peut ne pas correspondre au code produit affiché. Veuillez consulter les spécifications techniques.