

## FICHE TECHNIQUE

+340

### COFFRET DIST (2x24) 48md P125 ENC



|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Dimensions LxHxP (mm)   | 550x375x125                           |
| EAN                     | 5600307031391                         |
| Files x Modules         | 2x24                                  |
| Application             | Encastrée (ENC)                       |
| Nº Couvertures          | 2                                     |
| Système de Verrouillage | 1 poignée rotative en plastique plane |
| Couleur                 | Blanc - RAL 9010                      |
| Code Tarifaire          | 85381000                              |
| Poids Brut (Kg)         | 4.5                                   |
| Volume (m³)             | 0.038                                 |

### Matériaux

|                       |                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| Enveloppe             | Plastique - PSHI                                       |
| Cadre et Porte        | Aluminium laqué en blanc                               |
| Châssis               | Aluminium                                              |
| BORNIERS DE CONNEXION | Support en plastique et bornier de connexion en laiton |

### Protection et Sécurité

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Classe d' Isolation        | Classe II d'Isolation |
| Indice de Protection IP    | 54                    |
| Indice de Protection IK    | 07                    |
| GWT                        | 850°C                 |
| Charge Statique            | 200kg/m³              |
| Température d'Installation | Mín: -5°C Máx: 40°C   |

### Caractéristiques Électriques

|           |            |
|-----------|------------|
| In        | 63A        |
| Ue        | 230V/400V~ |
| Ui        | 690V       |
| Pde - 30K | 44W        |
| Fréquence | 50Hz       |

### Accessoires Inclus

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Neutre                   | 3x(1x25mm² + 9x16mm²)   |
| Nº Borniers de Connexion |                         |
| Terre                    | 1x(1x25mm² + 9x16mm²)   |
| Nº Borniers de Connexion | 1x(12x10mm² + 11x16mm²) |
| Obturateurs              | 1x12md                  |
| Étiquettes de Marquage   | Oui                     |

### Dispositions Normatives

|           |            |
|-----------|------------|
| Normes    | EN 62208   |
| Directive | 2014/35/UE |

**Nota:** L'image peut ne pas correspondre au code produit affiché. Veuillez consulter les spécifications techniques.