Quitérios®

safetymax®

FICHE TECHNIQUE

+34917

COFFRET DIST (6x16) 96md P200 ENC

Dimensions LxHxP (mm)	400x875x200
EAN	5600307038079
Files x Modules	6x16
Application	Encastrée (ENC)
Nº Couvercles	6
Système de Verrouillage	2 poignées rotative en plastique planes
Couleur	Blanc - RAL 9010
Code Tarifaire	85381000
Poids Brut (Kg)	8.15
Volume (m³)	0.095

Matériaux

Enveloppe	Plastique - PSHI
Cadre et Porte	Aluminium laqué en blanc
Châssis	Aluminium
BORNIERS DE CONNEXION	Support en plastique et bornier de connexion en laiton

Protection et Sécurité

Classe d' Isolation	Classe II d'Isolation
Indice de Protection IP	54
Indice de Protection IK	07
GWT	850°C
Charge Statique	200kg/m³
Température d'Installation	Mín: -5ºC Máx: 40ºC

Caractéristiques Électriques

In	125A
Ue	230V/400V~
Ui	690V
Pde – 30K	70W
Fréquence	50Hz

Accessoires Inclus

Neutre **Nº Borniers de Connexion**	5x(1x25mm² + 9x16mm²) 1x(12x10mm² + 11x16mm²)
Terre **Nº Borniers de Connexion**	2x(1x25mm² + 9x16mm²) 2x(12x10mm² + 11x16mm²)
Obturateurs	2x12md
Étiquettes de Marquage	Oui

Dispositions Normatives

Normes	EN 62208

Ce document peut être modifié sans préavi

Directive	2014/35/UE
Règlements	RTIEBT

Nota: L'image peut ne pas correspondre au code produit affiché. Veuillez consulter les spécifications techniques.

Ce document peut être modifié sans préavi