

FICHE TECHNIQUE

+42432



COFFRET DIST PRO (4x20) 80md P200 ENC

Dimensions LxHxP (mm)	475x875x200
EAN	5600307039748
Files x Modules	4x20
Application	Encastrée (ENC)
Nº Couvertures	4
Système de Verrouillage	2 poignées rotative en plastique planes
Couleur	Blanc - RAL 9010
Code Tarifaire	85381000
Poids Brut (Kg)	11.7
Volume (m³)	0.11

Matériaux

Enveloppe	Plastique - PSHI
Cadre et Porte	Aluminium laqué en blanc
Châssis	Aluminium
BORNIERS DE CONNEXION	Support en plastique et bornier de connexion en laiton
Panneau	Chapa zincor lacada a branco

Protection et Sécurité

Classe d' Isolation	Classe II d'Isolation
Indice de Protection IP	54
Indice de Protection IK	09
GWT	850°C
Charge Statique	200kg/m³
Température d'Installation	Mín: -5°C Máx: 40°C

Caractéristiques Électriques

In	250A
Ue	230V/400V~
Ui	500V
Pde - 30K	79W
Fréquence	50Hz

Accessoires Inclus

Neutre	2x(1x25mm² + 9x16mm²)
Nº Borniers de Connexion	2x(12x10mm² + 11x16mm²)
Terre	3x(12x10mm² + 11x16mm²)
Nº Borniers de Connexion	3x(12x10mm² + 11x16mm²)
Obturateurs	2x12md
Étiquettes de Marquage	Oui
Kit Porte Schéma	Sim
Kit Porte-Étiquettes	Sim
Kit de Fixation	Sim

Dispositions Normatives

Normes	EN 62208 EN 61439-3
Directive	2014/35/UE
Règlements	RTIEBT

Nota: L'image peut ne pas correspondre au code produit affiché. Veuillez consulter les spécifications techniques.