Quitérios®

safetymax® PRO

FICHE TECHNIQUE

+42460

COFFRET DIST PRO (5x20) 100md P125 ENC

Dimensions LxHxP (mm)	475x1000x125
EAN	5600307039779
Files x Modules	5x20
Application	Encastrée (ENC)
Nº Couvercles	5
Système de Verrouillage	2 poignées rotative en plastique planes
Couleur	Blanc - RAL 9010
Code Tarifaire	85381000
Poids Brut (Kg)	12.3
Volume (m³)	0.08

Matériaux

Enveloppe	Plastique - PSHI
Cadre et Porte	Aluminium laqué en blanc
Châssis	Aluminium
BORNIERS DE CONNEXION	Support en plastique et bornier de connexion en laiton
Plaque de Montage	Chapa zincor lacada a branco

Protection et Sécurité

Classe d' Isolation	Classe II d'Isolation
Indice de Protection IP	54
Indice de Protection IK	09
GWT	850°C
Charge Statique	200kg/m³
Température d'Installation	Mín: -5ºC Máx: 40ºC

Caractéristiques Électriques

In	250A
Ue	230V/400V~
Ui	500V
Pde – 30K	79W
Fréquence	50Hz

Accessoires Inclus

Neutre **Nº Borniers de Connexion**	3x(1x25mm² + 9x16mm²) 2x(2x10mm² + 11x16mm²)
Terre **Nº Borniers de Connexion**	1x(1x25mm² + 9x16mm²) 3x(12x10mm² + 11x16mm²)
Obturateurs	2x12md
Étiquettes de Marquage	Oui
Kit Porte Schéma	Sim
Kit Porte-Étiquettes	Sim

Ce document peut être modifié sans préavi

Kit de Fixation	Sim

Dispositions Normatives

Normes	EN 62208 | EN 61439-3
Directive	2014/35/UE
Règlements	RTIEBT

Nota: L'image peut ne pas correspondre au code produit affiché. Veuillez consulter les spécifications techniques.

Ce document peut être modifié sans préavi