

FICHE TECHNIQUE

+60212

COFFRET DIST (2x12) 24md IP65 APP



Dimensions LxHxP (mm)	318x383x144
EAN	5600307034255
Files x Modules	2x12
Application	Apparente (APP)
Nº Couvertures	1
Système de Verrouillage	2 poignées rotative en plastique
Couleur	Gris - RAL 7035
Code Tarifaire	85381000
Poids Brut (Kg)	2
Volume (m³)	0.02

Matériaux

Enveloppe	Plastique - ASA
Cadre et Porte	Polycarbonate transparent
Châssis	Aluminium
BORNIERS DE CONNEXION	ABS, Polycarbonate e fibra de vidro

Protection et Sécurité

Classe d' Isolation	Classe II d'Isolation
Indice de Protection IP	65
Indice de Protection IK	08
GWT	650°C
Température d'Installation	Mín: -5°C Máx: 40°C

Caractéristiques Électriques

In	63A
Ue	400V
Ui	500V
Pde - 30K	24W
Fréquence	50Hz

Accessoires Inclus

Neutre	2x(10x16mm²)
Nº Borniers de Connexion	
Terre	2x(10x16mm²)
Nº Borniers de Connexion	
Obturateurs	0,5x12md
Étiquettes de Marquage	Oui
Kit de Fixation	Sim

Dispositions Normatives

Normes	EN 62208
Directive	2014/35/UE
Règlements	RTIEBT

Nota: L'image peut ne pas correspondre au code produit affiché. Veuillez consulter les spécifications techniques.