

FICHE TECHNIQUE

+60412



COFFRET DIST (4x12) 48md IP65 APP

Dimensions LxHxP (mm)	318x664x144
EAN	5600307036457
Files x Modules	4x12
Application	Apparente (APP)
Nº Couvertures	1
Système de Verrouillage	3 poignées rotative en plastique
Couleur	Gris - RAL 7035
Code Tarifaire	85381000
Poids Brut (Kg)	3.5
Volume (m³)	0.0299

Matériaux

Enveloppe	Plastique - ASA
Cadre et Porte	Polycarbonate transparent
Châssis	Aluminium
BORNIERS DE CONNEXION	ABS, Polycarbonate e fibra de vidro

Protection et Sécurité

Classe d' Isolation	Classe II d'Isolation
Indice de Protection IP	65
Indice de Protection IK	08
GWT	650°C
Température d'Installation	Mín: -5°C Máx: 40°C

Caractéristiques Électriques

In	63A
Ue	400V
Ui	500V
Pde - 30K	35W
Fréquence	50Hz

Accessoires Inclus

Neutre	
Nº Borniers de Connexion	2x(20x16mm²)
Terre	
Nº Borniers de Connexion	2x(20x16mm²)
Obturateurs	0,5x12md
Étiquettes de Marquage	Oui
Kit de Fixation	Sim

Dispositions Normatives

Normes	EN 62208
Directive	2014/35/UE
Règlements	RTIEBT

Nota: L'image peut ne pas correspondre au code produit affiché. Veuillez consulter les spécifications techniques.